



Color Flex Fill

- Elastoflex-Füllfarbe -

Эластичная наполненная грунтовочная краска

Цвет	Доступные позиции	
	Кол-во на палете	32
	Единица упаковки	12,5 л
	Тип упаковки	ведро пласт.
	Код упаковки	13
	Арт. №	
altweiss / старинный белый (естественный цвет)	2989	■

Расход

~ 0,30 - 1,00 л/м² в зависимости от степени неровности основания



Точный расход определить путем пробного нанесения на образец поверхности достаточной площади.

Область применения



- Фасады и бетонные поверхности
- Окраска существующих прочных неповрежденных покрытий на минеральной основе или на основе синтетических смол
- Минеральные штукатурки на цементном вяжущем (DIN V 18550, P II и P III - известково-цементные и цементные) с прочностью на сжатие > 7 Н/мм²
- Поверхности фасадов с трещинами
- Армирование поверхности с применением сетки Kobau Arkoflex® Gewirke Typ 150

Свойства

- Высокая способность перекрывать трещины
- Высокая заполняющая способность

Технические параметры продукта

■ На момент поставки

Плотность (20 °C)	1,2 г/см ³
Пигменты	TiO ₂
Наполнители	минеральные наполнители
Основа связующего вещества	гибридный акриловый сополимер УФ-полимеризации
Уровень pH	> 8,5

■ После реакции



Степень блеска	матовая
Структура поверхности	зависит от методики нанесения
Щелочестойкость	до уровня pH 14

Указанные значения представляют собой типичные свойства продукта и не носят характер гарантийной спецификации.


Возможные системные продукты

- **Color Flex (2976)**
- **Primer HF (6438)**
- **Primer H (0642)**

Подготовка к выполнению работ

- **Требования к обрабатываемой поверхности**
Поверхность должна быть прочной, сухой, чистой и свободной от пыли. Основание должно быть свободно от вредных солей.
- **Подготовка поверхности**
Минеральные основания, обладающие несущей способностью, загрунтовать продуктом Funcosil BI.

Порядок применения



- **Условия применения**
Температуры материала, окружающей среды и обрабатываемой поверхности: мин. +5 °C, макс. +30 °C

Тщательно перемешать материал.
Нанести на поверхность, используя подходящий инструмент.
Нанести материал в 2-3 рабочих прохода в зависимости от состояния основания.
Технологический перерыв перед нанесением следующего слоя не менее 24 часов.
В качестве альтернативы уложить армирующую сетку (Kobau Arkoflex® Gewirke Typ 150) в первый слой.

Гладкая поверхность

Нанести материал при помощи валика из овечьей шерсти.
Обработать швы при помощи кисти, "вытягивая" материал, при этом избегать образования локальных скоплений материала.

Структурированная поверхность

Равномерно нанести материал при помощи валика из овечьей шерсти и в зависимости от требуемой структуры обработать соответствующим структурным валиком.

Общие указания

Отклонения от актуальных нормативных положений требуют дополнительного согласования.
При планировании и проведении работ принимать во внимание имеющуюся документацию об испытаниях.
Основания на преимущественно известковом вяжущем не предназначены для покраски данным продуктом.

Рабочий инструмент / очистка




Валик, кисть малая, кисть флейцевая, кельма из нержавеющей стали

Рабочий инструмент и возможные загрязнения очищать сразу в свежем состоянии водой.



Условия хранения / срок хранения

Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом, прохладном, защищенном от замерзания месте. Срок хранения не менее 12 месяцев.



Безопасность / нормативные документы

Подробная информация о безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также об утилизации и экологии приведена в актуальной версии паспорта безопасности.

Указания по утилизации

Остатки продукта утилизировать в оригинальной упаковке согласно действующим предписаниям. Полностью опустошенные упаковки отправить на вторичную переработку. Утилизировать отдельно от бытовых отходов. Не допускать попадания в канализацию. Не сливать в сливное отверстие.

Содержание летучих органических соединений (ЛОС) согл. Директиве DecoraInt (2004/42/EG)

Предельно допустимое значение по нормам ЕС для данного продукта (кат. А/с): макс. 40 г/л (2010).
Содержание ЛОС в данном продукте < 40 г/л.

VOC	
Kat.	A/c
2010:	40g/l
max.:	40g/l

Обращаем Ваше внимание, что приведенные выше данные были получены в ходе практического применения, а также в лабораторных условиях, являются ориентировочными и поэтому в целом не носят обязывающий характер.

Эти данные представляют собой лишь общие указания и описания нашей продукции, а также информируют о ее назначении и порядке применения. При этом необходимо учитывать, что вслед-

ствие различия и многообразия рабочих условий, применяемых материалов и строительных объектов естественным образом невозможно охватить каждый отдельный случай. Поэтому в данной связи мы рекомендуем в случае сомнения выполнить пробное применение, либо обратиться к нам за дополнительной информацией. Если нами не было оформлено четкого письменного подтверждения пригодности особых качеств и свойств продуктов для конкретной цели применения, определяемой

в договорном порядке, то технические консультации или информирование, даже если они осуществляются в меру всей полноты наших знаний, в любом случае не являются обязывающими. В остальном действуют наши Общие условия продаж и поставок.

С публикацией новой версии настоящего Технического описания предыдущая версия теряет свою силу.